FM-IM-2UPLI63X
处理器单元 – 用于连接FCS和FCI产品系列流量传感器 IO-Link设备，带有电流/晶体管开关量输出



技术数据

型号	FM-IM-2UPLI63X
货号	7525104
电气数据	
工作电压U_B	20…30 VDC
功耗	< 4.5 W
空载电流I_0	≤ 63 mA
示教模式	最小/最大值可调示教模式包括Delta流量监控（示教模式会根据流速的改变自动恢复）。
Flow speed	【%】 最大/最小调整后 (持续)
介质温度	[°C]暂时按下SET键
流速重复性	典型值± 1 %（满刻度）
介质温度重复性	典型值± 1 K
介质温度测量精度	典型值± 7 K
介质温度的开关点迟滞	2 K
输入功能	连接流量传感器（仅限FCS/FCI产品系列的非防爆传感器！）
传感器电压	≤ 15 VDC
传感器电流	≤ 35 mA
传感器限制电流	大约 110 mA
开关频率	5 Hz (每200 ms 通过滤波器软件
输出性能	
流量报警	模拟量输出
温度报警	晶体管输出
故障报警	晶体管输出
电流范围	4…20 mA / 20…4 mA 可设置

特点

- 指示流量的模拟量电流输出
- 温度和故障报警的开关量输出
- 示教流量上/下限值
- LED指示链用于指示流速和介质温度。
- 监控操作和显示范围
- 可检测传感器断路和短路状态
- 标准输入输出模式或IO-Link 通讯模式
- 通过按键或支持 IO-Link协议的软件进行参数设定

接线图

FM-IM-2UPLI63X| 22-02-2025 07-53 | 保留技术性修改

技术数据

负载：	< 600 Ω
典型曲线	输出探头信号，无线性
错误识别	NAMUR 错误限制
开关特性	PNP
开关状态	有效高/低参数设置（晶体管输出错误监测仅在低时有效）
开关电压	20…30 VDC
开关电流	100 mA
电气连接	5针可拆卸反极性保护的接线端子
连接方式	螺纹连接
端子横截面	≥ 1.5…≤ 2.5 mm²
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.0
传输速率	38.4 kBit/s (COM 2)
传输方式	传输到物理3线物理层（PHY2）
通讯通道	Clamp 12 and via front panel jack COM (PC)
通讯模式	基于 FDT架构下，通过 DTM, IODD读取文件。通过请求数据文件（ORDO）进行通讯。
包含在SIDI GSDML中	是
测试/认证	
认证	CE, C-UL U.S. 提交
电磁兼容性（EMC）	符合NE21标准
相对湿度	EN 60068-2-38
机械数据	
设计	信号处理器
尺寸	89 x 110 x 27 mm
外壳材料	塑料, 聚碳酸酯/ABS
工作温度	-25…+70 °C
安装类型	DIN导轨安装和安装盘
防护等级	IP20
MTBF	117 年



功能原理

FCS系列非防爆型插入式流量传感器和FCI系列内嵌式流量传感器可以通过FM-IM外部处理单元进行操作。

该流量模块具有4个LED状态指示灯和10段式LED灯带，用于现场监测。还向用户提供了基于软件的诊断选项，例如传感器侧的断路和短路。此外，可在预定的工作和显示范围内监测流速和介质温度。

高低限值取决于模拟输出信号，并通过实施的示教模式习得。基于量热原理，可连传感器不仅能够检测流速，而且还能检测介质温度。

藉由一体式的IO-Link接口，该流量模块可在IO-Link (IOL)或标准IO (SIO)模式下运行。在SIO模式下，开关输出以标准的方式执行。在IOL模式下，当前进程信号将以10位的数值进行传输。

通过按钮或支持IO-Link接口的软件进行参数设定。实际参数值可以通过FDT架构-PACTware™中基于工具的DTM或IODD进行设置，或通过请求数据对象(ORDO)进行非循环接近控制。

FM-IM-2UPLI63X| 22-02-2025 07-53 | 保留技术性修改

LED显示

LED指示灯	颜色	状态	描述
Pwr	绿	开	工作电压供电 设备可以运行
		齐平	工作电压供电 IO-Link通讯激活 (闪烁 转换 900 ms 开/ 100 ms关)
流量	黄	开	有源电流输出
		齐平	示教模式/ 显示诊断数据 请参阅安装手册
温度	黄	关	介质温度下限开关量输出
		开	介质温度上限开关量输出
		齐平	示教模式/ 显示诊断数据 请参阅安装手册
故障	红	熄灭	流量上限报警输出
		常亮	流量下限开关量输出 （指示灯故障状态显示参考使用手册）

有关显示模式及闪烁代码的详细说明，请参见FM-IM/FMX-IM说明书

IO-Link (处理目标数据）

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	流速值 10 Bit (Bit 15 = MSB, Bit 6 = LSB)										不分配			Out 3 (故障）	Out 2 (温度）	Out1 (流速)

附件

尺寸图	型号	货号	
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO,链路主设备，具有集成USB端口
	IOL-COM/3M	7525110	IO-Link通讯线缆，用于通过3.5 mm插头将IO-Link设备连接至IO-Link主站

附件

尺寸图	型号	货号	
	FCST-A4-NA-H1141	6870266	液体流量传感器 — 浸入式传感器，不带一体式信号处理器

FM-IM-2UPLI63X| 22-02-2025 07-53 | 保留技术性修改

尺寸图	型号	货号	
	FCS-G1/2A2-NA	6870309	液体流量传感器 — 属于浸入式传感器，不带集成式信号处理器



	FCS-G1/2A4-NA/L120	6870359	液体流量传感器 — 属于浸入式传感器，不带集成式信号处理器



	FCS-GL1/2T-NA 10M	6870426	



尺寸图	型号	货号	
	FCI-D04A4P-NA-H1141	6870638	液体流量传感器 — 属于内嵌式传感器，不带集成式信号处理器