BS81121-0/PG9
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá



Technické údaje

Typ	BS81121-0/PG9
ID č.	6604053
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	12
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění závitu	plast, FPM/FKM
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14…0.25 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	2 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10^8 Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40… +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti

- kovová převlečná matice
- UL certifikát
- pájecí kontakty
- 12pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0…8.0 mm

Zapojení kontaktů