Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
Esclavo PROFIBUS-DP
TX-DP-S

- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Esclavo PROFIBUS-DP en TX VisuPro
- Velocidad de transferencia máx.: 12 Mbit
- Conector hembra SUB-D de 9 polos

Tipo	TX-DP-S
N.º de ID	100010167
Alimentación del sistema	Desde HMI
Datos de sistema	
Velocidad de transmisión del bus de campo	9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo	1 x 9 polos D-SUB, Conector hembra
Separación de potencial	óptico
Profibus-DP	
Amplitud de los datos del proceso	32 Byte IN + OUT ges.
Conformidad con las normas/directivas	
Aprobaciónes y certificados	CE
Medidas (An x L x Al)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura ambiente	0…+50 °C
Temperatura de almacén	-20…+70 °C
Humedad relativa	5-85 %, sin condensación
Grado de protección	IP20
Material de la cubierta	Metal
Color de la carcasa	plata
Montaje	En HMI de las series TX500 y TX700

edición • 2024-10-03T00:29:25+02:00

técnica de conexión y distribución de pines

	**PROFIBUS-DP** Conector hembra SUB-D, 9 polos	Asignación de polo  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.