

Série TX HMI / PLC

Module plug-in interface RS485


TX-RS485

Type	TX-RS485
N° d'identification	100002598
Données de système	
Alimentation du système	Depuis l'IHM
Isolation	optique
Données de système	
Vitesse de transmission bus de terrain	9.6 Kbit/s...115.2 Kbit/s
Connectique bus de terrain	1 x D-SUB 9 pôles, embase
Isolation	oui
Conformité de normes/de directives	
Homologations et certificats	CE
Données de système	
Dimensions (L x H x P)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Température ambiante	-20...+60 °C
Température de stockage	-20...+70 °C
Humidité relative	5.....85 %, non condensant
Mode de protection	IP20
Matériau de boîtier	métal
Couleur de boîtier	argent
Montage	sur HMI des séries TX500 et TX700




- Module d'extension enfichable pour une utilisation avec des IHM de la gamme de produits TX700 et TX800
- Interface RS485/RS422
- Isolation galvanique
- Connecteur femelle à 9 broches SUB-D
- Avec emplacement d'extension enfichable

connectique et configuration des broches





Interface en série
Connecteur SUB-D, 9 pôles

Configuration de broches dans le mode de fonctionnement RS485



Configuration de broches dans le mode de fonctionnement RS422



Emplacement pour module plug-in
L'emplacement d'extension peut être utilisé pour un module plug-in enfichable supplémentaire. Les combinaisons de modules possibles sont décrites dans le manuel des unités de base.