Série TX HMI / PLC
Module plug-in
esclave PROFIBUS-DP
TX-DP-S

Type	TX-DP-S
N° d'identification	100010167
Alimentation du système	**Depuis l'IHM**
Données de système	
Vitesse de transmission bus de terrain	9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Connectique bus de terrain	1 x D-SUB 9 pôles, embase
Isolation	optique
Profibus-DP	
Largeur de données de processus	32 Byte IN + OUT ges.
Conformité de normes/de directives	
Homologations et certificats	CE
Dimensions (L x H x P)	**41.2 x 90.3 x 23.8 mm**
Température ambiante	0…+50 °C
Température de stockage	-20…+70 °C
Humidité relative	5.....85 %, non condensant
Mode de protection	IP20
Matériau de boîtier	métal
Couleur de boîtier	argent
Montage	sur HMI des séries TX500 et TX700

- Module d'extension enfichable pour une utilisation avec des IHM de la gamme de produits TX700 et TX800
- PROFIBUS-DP esclave dans TX VisuPro
- Vitesse de transmission max. : 12 Mbit
- Connecteur femelle à 9 broches SUB-D

édition • 2025-02-28T06:49:52+01:00

connectique et configuration des broches

	**PROFIBUS-DP** Connecteur SUB-D, 9 pôles	Configuration des broches  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.

édition • 2025-02-28T06:49:52+01:00