HAS5131-0
Connecteur confectionnable
Connecteur mâle M8 × 1/Ø 8 mm, droit



Données techniques

Type	HAS5131-0
N° d'identification	6905402
Connecteur A	Connecteur mâle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Diamètre extérieur du câble	2.5…5.1 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14…0.34 mm²
Type de connexion	raccordement par technique à borne guillotine
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	32 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-5…+50 °C

Caractéristiques

- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- technique rapide de raccords autodénudants
- 3 pôles
- diamètre de ligne 2.5 … 5.1 mm

Configuration de contact



HAS5131-0 | 23-02-2025 19-27 | Sous réserve de modifications techniques