BS81121-0/PG9
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	BS81121-0/PG9
Identnr.	6604053
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	12
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…0.25 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken

- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- soldeeraansluiting
- 12-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm

Contactconfiguratie