



VAS22-S-FS5.31
Ventielconnector, bouwvorm A – adapter ventielstekker -
M12x1 stekker



Kenmerken

- 2-polig + PE overbrugd
- Ontwerp conform DIN EN 175301-803
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67 EN IP68
- Beschermcomponent: Transilddiode

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	VAS22-S-FS5.31
Identnr.	6606581
Connector A	Adapter, Bouwvorm A, M12 × 1-aansluitstekker
Aantal polen	2+PE, PE overbrugd
Contacten	Metaal, CuSn, Verzilverd
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart/doorschijnend
Beschermcomponent	transilddiode
Dichtingsring	Kunststof, TPU
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel/geel
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (gemonteerd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
Bevestigingsschroef	Messing, CuZn, vernikkeld

schakelplan

