


Schakelbare voedingen

IM82-24-10




De stroomvoeding van het type IM82-24-10 dient voor de voeding van gelijkstroomverbruikers, in het bijzonder van schakel- en bewakingsapparaten van de TURCK-series interface module IM, IME, IMS en IMC.


De stroomvoeding levert een uitgangsspanning van 24 VDC en een uitgangsstroom van 10 A. Met de potentiometer V_{out} kan de uitgangsspanning in een bereik van 22,5...28,5 VDC worden ingesteld. Het apparaat levert een veilige lage spanning (SELV) volgens EN 60950.

De stroomvoeding kan in afzonderlijke of parallelle werking worden gebruikt.


- uitgangsspanning instelbaar van 22,5 tot 28,5 VDC
- nominale stroom 10 A
- Enkel/parallel bedrijf
- overbelastingsbeveiliging
- universele bedrijfsspanning
- netuitvaloverbruggingstijd tot 30 ms
- hoge werkingsgraad
- natuurlijke luchtkoeling
- power-good relais
- cULus gelisted
- veilige lage spanning volgens IEC/EN 60950
- SEMI-F47




afmetingen




Derating



kortsluitgedrag



parallele schakeling



Type	IM82-24-10
Identnr.	7545043
Nominale spanning	Breed spanningsbereik
Bedrijfsspanning	90...132 VAC en 186...264 VAC
Frequentie	47...73 Hz
Bedrijfsspanning U _B	210...370 VDC
Vermogensopname	≤ 276 VA
PFC	0.7
Werkingsgraad	89 %
Externe zekering	B10A, C6A
Interne zekering	T 6,3 A/250 VAC
Inschakelstroom	U _i = 115 VAC, 30 A; U _i = 230 VAC, 60 A
Netuitvaloverbrugging	U _i = 115 VAC, 25 ms; U _i = 230 VAC, 30 ms
Uitgangskringen	
Nominale spanning uitgang	24 V
Instelbereik	22.5...28.5 V
Nominale stroom	10 A
Uitgangskringen (digitaal)	relais (N.O.), > 17.6 ... 19.4V
Schakelspanning relais	≤ 60 VDC / ≤ 250 VAC
Schakelstroom per uitgang	≤ 0.3 A
Overbelastingsbeveiliging	110...150%
Overspanningsbegrenzing	120...145%
Parallel bedrijf	ja, omschakeling met schakelaar, max. 3 apparaten met elk 90% laststroom
Restriimpelspanning	100 mV
Vervuilingsgraad	2
Overspanningscategorie	II
Kortsluitgedrag	Stroombegrenzing
Transmissiegedrag	
Grensfrequentie	≤ 40000 Hz
Galvanische scheiding	
Testspanning	3.0 kV
Displays/bedieningselementen	
Bedrijfsspanning	Groen
Foutmelding	Rood
Mechanische gegevens	
Beschermingsgraad	IP20
Vlamweringsklasse volgens UL 94	V-0
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Derating	-2,5 %/°C vanaf 60 °C
Afmetingen	124.5 x 83.5 x 116.6 mm
Gewicht	1448 g
Montage-instructie	montage op DIN-rail (NS35)
Materiaal behuizing	metaal, Polycarbonaat (PC)
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen
Aansluitdoorsnede	0.2...2.0 mm ²
Aandraaimoment	0.5 Nm