Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do przyklejania
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01

Typ	Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Nr kat.	100029657
Dane systemowe	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Nom. impedance	50 Ω
Antenna polarization	linear
Antenna gain	~3,4 dBi (700/850/900) ~2,1 dBi (1700/1800/1900/2100) ~1,0 dBi (2600)
Współczynnik fali stojącej (VSWR)	~1,9:1 (700/850/900) ~1,4:1 (1700/1800/1900/2100) ~1,8:1 (2600)
Pobór mocy	≤ 25 VA
Długość przewodu	3 m
Dimensions (W x L x H)	35 x 83 x 13.3 mm
Temperatura pracy	-40…+85 °C
Temperatura składowania	-40…+85 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69
materiał obudowy	ABS
Kolor obudowy	czarny
Montaż	Do przyklejania
Podłączenie anteny	Złącze SMA

- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Do przyklejania
- Długość przewodu 3 m
- Antena LTE (2G/3G/4G)
- Emisja dookólna

Edition • 2025-02-27T16:40:10+01:00