BS81121-0/PG9
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste



Dane techniczne

Typ	BS81121-0/PG9
Nr kat.	6604053
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	12
Styki	CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6…8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.25 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	2 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+85 °C

Cechy charakterystyczne

- Metalowa nakrętka łącząca
- Certyfikat UL
- Połączenie lutowane
- 12-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 … 8,0 mm

Przyporządkowanie styków



BS81121-0/PG9| 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Certyfikaty	Certyfikat cULus

BS81121-0/PG9| 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych