FP100-300L-30-NA-2M
Debitmetru – Senzor de imersiune fără unitate de procesare integrată



Caracteristici

- Adaptor cu filet conectare la proces G1/2" filet exterior inclus
- Materialul carcasei: 1.4571 (316Ti)
- Adâncime imersiune 16,9 mm
- Monitorizare curgere pentru medii lichide
- Grade de protecție IP66, IP67 și IP69K
- Conexiune cu cablu

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	FP100-300L-30-NA-2M
Nr. ID	100001055
Temperatura mediului măsurat	-25…+85 °C
Domeniu de utilizare	
Condiții de montare	Senzor de imersie
Domeniu de utilizare	lichide
Lungime bară (L1)	45 mm
Adâncime imersiune (L)	16.9 mm, Când se folosește adaptorul furnizat
Rezisten#a la presiune	300 bar
Domeniu de curgere standard	3…300 cm/s
	Orice aliniere axială a tijei senzorului în mediu
Domeniu de curgere extins	1…300 cm/s
Comentariu domeniu de curgere extins	Flux de curgere direcționat spre punct de marcare ±20 °
Timp de răspuns T09	6 s
Timp de răspuns T05	3 s
Gradient de temperatură	≤ 300 K/min
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4571 (AISI 316Ti)
Material adaptor	Oțel inoxidabil, 1.4571 (316Ti)
Materiale (contact cu mediul)	Oțel inoxidabil, 1.4571 (AISI 316Ti), inel de etanșare FKM, garnitură plată AFM
Senzor pentru conectare la proces	M18 x 1.5 filet interior
Adaptor pentru conectare la proces	M18 × 1.5 filet exterior; G 1/2" filet exterior
Conexiune electrică	Cabluri

FP100-300L-30-NA-2M| 22-02-2025 09-17 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69K
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40…+80 °C
	(UL: -25…+80 °C)
Temperatura de depozitare	-40…+80 °C
Rezisten#ă la șoc	50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27
Rezistență la vibrații	20 g (55…2000 Hz)DIN EN 60068-2-6
Teste/Certificări	
Certificări	CE cULus
Număr de înregistrare UL	E516036
MTTF	120 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Accesorii

FAA-A1-1.4571 100001987

Adaptor cu filet pentru senzori de imersiune din seria FS.. , FP..; material: Oțel inoxidabil, 1.4571 (316Ti); conectare la proces: N1/2"



FAA-80-1.4571 100001988

Adaptor cu filet pentru senzori de imersiune din seria FS.. , FP..; material: Oțel inoxidabil, 1.4571 (316Ti); conectare la proces: G1/2"



FAA-04-1.4571 100001989

Adaptor cu filet pentru senzori de imersiune din seria FS.. , FP..; material: Oțel inoxidabil, 1.4571 (316Ti); conectare la proces: G1/4"



FAA-34-1.4571 100001990

Adaptor cu filet pentru senzori de imersiune din seria FS.. , FP..; material: Oțel inoxidabil, 1.4571 (316Ti); conectare la proces: N3/4"



FAA-81-1.4571 100001991

Adaptor cu filet pentru senzori de imersiune din seria FS.. , FP..; material: Oțel inoxidabil, 1.4571 (316Ti); conectare la proces: G3/4"



FP100-300L-30-NA-2M| 22-02-2025 09-17 | Modificări tehnice rezervate

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	FM-IM-3UP63FX	100000818	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FP…-…-NA-… ; tensiune de alimentare 20…30 Vcc; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe tranzistor pentru curgere, temperatură și erori.
	FM-IM-3UR38FX	100000820	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FP…-…-NA-… ; tensiune de alimentare 20…250 Vca; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe releu pentru curgere, temperatură și erori.
	FM-IM-2UPLI63FX	100000819	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FP…-…-NA-… ; tensiune de alimentare 20…30 Vcc; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșire analogică și ieșiri pe tranzistor pentru temperatură și erori.

FP100-300L-30-NA-2M| 22-02-2025 09-17 | Modificări tehnice rezervate