TX HMI/Seria PLC
Modul detaşabil
Slave PROFIBUS-DP
TX-DP-S

Tip	TX-DP-S
Nr. ID	100010167
Alimentare sistem	De la HMI
Date de sistem	
Viteză de transfer Fieldbus	9,6 kbps … 12 Mbps
Conectoare Fieldbus	1 x 9-pini D-SUB, Conector mamă
Izolare electrică	senzori optici
Profibus-DP	
Lungime date de proces	32 Byte IN + OUT ges.
Conformitate standard/directivă	
Aprobări şi certificări	CE
Dimensiuni (l x L x h)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura mediului	0…+50 °C
Temperatura de depozitare	-20…+70 °C
Umiditate relativă	5…85 % fără-condens
Clasă de protecţie	IP20
material carcasă	Metal
Culoarea carcasei	argintiu
Montare	Pe HMI-urile din seriile TX500 şi TX700

- Modul de extensie detaşabil pentru utilizare cu panourile HMI din seria TX700 şi TX800
- PROFIBUS-DP Slave în TX VisuPro
- Rată maximă de transfer: 12 Mbit
- Conector mamă SUB-D cu 9 pini

• 2025-02-27T09:23:33+01:00

Conectare şi alocarea pinilor

	**PROFIBUS-DP** Conector mamă, SUB-D, 9-pini	Alocare pini  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.