Soluţii de Cloud Turck
Antenă pentru montare prin lipire
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01

Tip	Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Nr. ID	100029657
Date de sistem	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Nom. impedanţă	50 Ω
Polarizarea antenei	Liniar
Câştigul antenei	~3.4 dBi (700/850/900) ~2.1 dBi (1700/1800/1900/2100) ~1.0 dBi (2600)
Raport al tensiunilor de unde staţionare	~1.9:1 (700/850/900) ~1.4:1 (1700/1800/1900/2100) ~1.8:1 (2600)
Putere consumată	≤ 25 VA
Lungime cablu	3 m
Dimensiuni (l x L x h)	35 x 83 x 13.3 mm
Temperatura mediului	-40…+85 °C
Temperatura de depozitare	-40…+85 °C
Clasă de protecţie	IP67 IP69
material carcasă	ABS
Culoarea carcasei	negru
Montare	Pentru montare prin lipire
Conectare antenă	Conector SMA

- Antenă pentru gateway-uri TX-LTE-WLAN şi TCG20
- Pentru montare prin lipire
- Lungime cablu 3 m
- Antenă LTE (2G/3G/4G)
- Emisie omnidirecţională

• 2025-02-27T09:27:41+01:00