BS82121-0/PG9
Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, cu cot



Caracteristici tehnice

Tip	BS82121-0/PG9
Nr. ID	6936122
Conector A	Conectori, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	12
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Presetupă	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.25 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	2 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C

Caracteristici

- Piuliță metalică
- Certificare UL
- Conectare prin cositorire
- 12-pini
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 … 8,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Certificări	cULus acreditat

BS82121-0/PG9| 24-02-2025 15-37 | Modificări tehnice rezervate