


Датчик температуры и влажности

Аксессуары


Датчики FlexPower

S15S-TN-MQ



- Скорость измерения температуры и влажности: 3 с
- Диапазон измерения относительной влажности: 0...100 %
- Шаг: 0,1 %, средняя точность: 3 %
- Диапазон измерения температуры: -40...+85 °C
- Шаг: 0,1 °C, средняя точность: 0,7 °C
- Рабочее напряжение: 10...24 В DC или 3,6...5,5 В DC
- Интерфейс RS485, поддержка Modbus RTU

Схема подключения



Принцип действия

Датчик разработан специально для питания от узла FlexPower. Он характеризуется низким потреблением энергии и низким временем прогрева.

Тип	S15S-TN-MQ
ID №	3812242
Беспроводная система обмена данными	
Функция	Датчик температуры/влажности
Тип устройства	Датчик
Данные I/O	
Протокол передачи данных	RS485 Modbus RTU
Электрические параметры	
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, S15S
Материал корпуса	металл/пластмасса, Cat6, Черный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Подключение антенны	Без радиоприемника
Относительная влажность	0...100%
Степень защиты	IP67 IP68
Испытания/сертификаты	

Датчик температуры и влажности
Аксессуары
Датчики FlexPower
S15S-TH-MQ

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
BWA-HW-006	3081325	Конвертерный кабель, конвертер RS485 в USB 2.0, гнездовой разъем, M12 × 1, 5-конт., штекерный разъем, USB типа A, длина 1 м; питание 10 В для подключенного устройства. Для подключенного устройства рекомендуется использовать внешний источник питания с Y-разветвителем (6634679) 