TX HMI/PLC Serisi
Takılabilir Modül
PROFIBUS-DP Bağımlı
TX-DP-S

Tip	TX-DP-S
Tanıt. no.	100010167
Sistem güç beslemesi	HMI'dan
Sistem verileri	
Fieldbus iletim hızı	9.6 kbps …12 Mbps
Fieldbus connection technology	1 x 9 pimli D-SUB, Dişi konektör
Electrical isolation	fotoelektrik
Profibus-DP	
İşlem verisi genişliği	32 Byte IN + OUT ges.
Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE
Boyutlar (W x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Ortam sıcaklığı	0…+50 °C
Saklama sıcaklığı	-20…+70 °C
Bağıl nem	%5…85, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP20
Housing material	Metal
Muhafaza rengi	gümüş
Montaj	TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri üzerinde

- TX700 ve TX800 ürün serilerinin HMI'ları ile kullanım için takılabilir uzatma modülü
- TX VisuPro'da PROFIBUS-DP bağımlı
- Maks. aktarım hızı: 12 Mbit
- 9 pimli SUB-D dişi konektör

Ausgabe • 2025-02-28T23:10:04+01:00

Connection and pin assignment

	**PROFIBUS-DP** SUB-D dişi konektör, 9 pimli	Pim Ataması  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.