B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Eğim sensörü



Özellikler

- Plastik, PC
- Sıfır noktası kalibrasyonu +/- 5°
- İki analog çıkış
- M12 x 1 erkek konektör

Kablo bağlantı şeması





Teknik Veriler

Tip	B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Tanıt. no.	1534012
Ölçüm prensibi	Hızlanma
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	-10…10 °
Ölçüm aralığı x-ekseninin	-10…10 °
Ölçüm aralığı y-ekseninin	-10…10 °
Ölçüm ekseni sayısı	2
Tekrarlanabilirlik	≤ %0,2 ölçüm aralığı IA - BI
Doğrusallık sapması	≤ 1 %
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.05 %/K
Çözünürlük	≤ 0.04 °
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	10…30 VDC
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	hayır/evet
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Akım çıkışı	4…20 mA
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.2 kΩ
Yanıt süresi	0.1 s
	açı -10°'den +10°'ye değişirse çıkış sinyalinin %90 tam ölçeğe erişmesinin zamanı
Akım tüketimi	50 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Q20L60
Boyutlar	60 x 30 x 20 mm

İşlevsel prensip

Eğim aşınmasız bir yarı iletken sensör öğesi tarafından belirlenmiştir.







B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151| 22-02-2025 02-28 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Plastik, PC
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-30…+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	203 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Öğretme
Sıfır noktası, TX1-Q20L60 öğretme adaptörüyle ayarlanabilir.
Bu işlem için Teach-GND öğesi yaklaşık 1 sn. basılı tutulur. Çıkışlar, doğrulama olarak 20 mA'ya geçer.
Eksen sıfır noktalarını sıfırlamak için Teach-GND öğesi 6 sn. basılı tutulur. Çıkışlar, doğrulama olarak 4 mA'ya geçer.
Öğret düğmesi bırakıldığında sensör normal çalışmaya geri döner.

Aksesuarlar

GUARD-Q20L60	A9684

Mekanik darbelere karşı koruma için Q20L60 eğim ölçer koruyucu gövdesi; malzeme: Paslanmaz çelik



B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151| 22-02-2025 02-28 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	TX1-Q20L60	6967114	Endüktif enkoderleri, lineer konum, açı, ultrasonik ve kapasitif sensörleri için öğretme adaptörü

B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151| 22-02-2025 02-28 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır