




TX HMI/PLC Serisi Takılabilir Modül CANopen Yönetici TX-CAN



- TX500 ve TX700 ürün serilerinin HMI'ları ile kullanım için takılabilir uzatma modülü
- CODESYS'te CANopen Yönetici/Master
- Maks. 1 Mbit aktarım hızı
- CAN 2.0A'yı ve 2.0B'yi destekler
- Galvanik olarak izole edilmiş
- 9 pimli SUB-D erkek konektör
- Takılabilir uzatma yuvalı

Tip	TX-CAN
Tanıt. no.	6828210
Supply	
Sistem güç beslemesi	HMI'dan
Electrical isolation	fotoelektrik
Sistem verileri	
Fieldbus iletim hızı	10 kbps ... 1 Mbps
Ayar iletim hızı	CODESYS'te
Fieldbus connection technology	1 x 9 pimli D-SUB, Priz
Fieldbus adres aralığı	1...127
Fieldbus adresleme	CODESYS'te
Electrical isolation	fotoelektrik
Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE, cULus, Sınıf 1, Böl. 2, DNV-GL
General Information	
Boyutlar (W x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-20...+70 °C
Bağıl nem	%5...85, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP20
Housing material	Metal
Muhafaza rengi	gümüş
Montaj	TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri üzerinde

Connection and pin assignment

	<p>CAN Arabirimi SUB-D erkek konektör, 9 pimli Alan veri yolu kablosu (örnek): RKC5701-5M (Tanıt.No. 6931034) Aksesuarlarla birlikte diğer kablo uzunlukları ve tasarımlar www.turck.com adresinde bulunabilir</p>	<p>Pim Ataması</p>  <p>1 = n.c. 2 = CAN_L 3 = GND 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = n.c. 7 = CAN_H 8 = n.c. 9 = n.c.</p>
	<p>Takılabilir Modül için Port Genişletme yuvası başka bir takılabilir modül için kullanılabilir. Olası modül kombinasyonları temel ünitelerle ilgili kılavuzda açıklanmıştır.</p>	