



Anahtarlamaalı güç kaynağı modülü IM82-24-10



IM82-24-10 güç beslemesi, özellikle TURCK serisi IM, IME, IMB, IMS ve IMC cihazların anahtarlama ve izlenmesi olmak üzere, DC yükler için tasarlanmıştır.


Güç beslemesi, 24 VDC çıkış voltajı ve 10 A çıkış akımı sağlar. Potansiyometre V_{out} ile çıkış voltajı 22,5...28,5 VDC aralığında ayarlanabilir. Cihaz, EN 60950 uyarınca ekstra düşük güvenlik voltajı (SELV) sağlar.

Güç beslemesi, tek veya paralel çalışma moduna ayarlanabilir.




- 22,5...28,5 VDC ayarlanabilir çıkış voltajı
- Nominal akım 10 A
- Tek/paralel mod
- Aşırı gerilime karşı koruma
- Universal operating voltage
- Mains failure bridging up to 30 ms
- High efficiency
- Natural air cooling
- Power-good relay
- listelenen cULus
- IEC/EN 60950'ye göre güvenlik ekstra düşük gerilim SELV
- SEMI-F47


Dimensions




Derating



Short-circuit behaviour



Parallel operation



Tip	IM82-24-10
Tanit. no.	7545043
Nominal gerilim	Evrensel gerilim besleme birimi
Çalışma gerilimi	90...132 VAC and 186...264 VAC
Frekans	47...73 Hz
Çalışma gerilimi U _a	210...370 VDC
Güç tüketimi	≤ 276 VA
PFC	0.7
Verim	89 %
Harici sigorta	B10A, C6A
Dahili sigorta	T 6,3 A/250 VAC
Ani akım	U _i = 115 VAC, 30 A; U _i = 230 VAC, 60 A
Mains buffering	U _i = 115 VAC, 25 ms; U _i = 230 VAC, 30 ms
Output circuits	
Nominal çıkış voltajı	24 V
Adjustment range	22.5...28.5 V
Nominal current	10 A
Output circuits (digital)	relay (NO), > 17.6 ... 19.4V
Çıkış anahtarlama gerilim rölesi	≤ 60 VDC / ≤ 250 VAC
Switching current per output	≤ 0.3 A
Overload protection	%110...150
Surge limiting	%120...145
Parallel mode	yes, switchover initiated by a switch, max. 3 devices each with 90 % load current
Ripple	100 mV
Pollution degree	2
Surge category	II
Short-circuit behaviour	Current limiting
Yanıt karakteristik	
Limit frequency	≤ 40000 Hz
Galvanik yalıtım	
Test gerilimi	3,0 kV
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	Yeşil
Hata gösterimi	kırmızı
Mekanik veriler	
IP Derecesi	IP20
UL 94 uyarınca yanma sınıfı	V-0
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+85 °C
Derating	60°C'den itibaren % -2,5/°C
Boyutlar	124.5 x 83.5 x 116.6mm
Ağırlık	1448 g
Montaj talimatları	DIN rayı (NS35)
Gövde malzemesi	Metal, Polikarbonat/ABS
Elektrik bağlantısı	Vida terminalleri
Terminal ara kesiti	0.2...2.0 mm ²
Sıkıştırma torku	0.5 Nm